TkMix Maciej Osieja
25-437 Kielce, Os.Na Stoku 53/24
tel 792 703 551, fax 41 243 61 68
www.tkmix.pl , sklep@tkmix.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:55

Link do produktu: http://tkmix.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-400-m401dne-cf399a-p-5317716.html



Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dne (CF399A)

Cena brutto	**1 094,70 zł**
Cena netto	**890,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**CF399A**
Kod producenta	**CF399A**

Opis produktu

Gwarancja 12 miesięcy
Dane techniczne
Prędkość druku w czerni:
Tryb normalny: Do 33 str./min
(Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.)
Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)
Czerń: W ciągu zaledwie 8 s
(Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.)
Jakość druku w czerni (tryb best)

- Do 1200 x 1200 dpi

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4)
Do 50 000 stron
(Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup korzystających z urządzenia.)
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie
750–3000 stron
(HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.)
Technologia druku

- Druk laserowy

Szybkość procesora
800 MHz
Języki drukowania
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja języka HP Postscript poziomu 3, drukowanie bezpośrednie PDF (v 1.7)
Wyświetlacz

- Ekran LCD, 2 wiersze (tekst. i graficzny)

Funkcje łączności
Funkcja HP ePrint
Tak
Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych

HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria
(Usługa HP ePrint: Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Drukarka wymaga rejestracji konta ePrint. Może wymagać aplikacji lub oprogramowania. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u usługodawcy. Dowiedz się więcej na hpconnected.com; AirPrint™: Obsługuje systemy OS X® Lion i OS X® Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad® (wszystkie modele), iPhone® (3GS lub nowsza wersja) oraz iPod touch® (trzeciej generacji lub nowsze). Drukarka musi być połączona za pośrednictwem łącza Ethernet lub sieci bezprzewodowej z tą samą siecią bezprzewodową, z którą połączone jest urządzenie z systemem OS X lub iOS, co może wymagać dodatkowego zakupu. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa tylko z routerami o częstotliwości 2,4 GHz.)
Możliwość pracy bezprzewodowej

- Brak

Łączność, tryb standardowy

- 1 port USB 2.0 Hi-Speed
- 1 port sieci Ethernet 10/100/1000T

Dostosowany do pracy w sieci
Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)
Minimalne wymagania systemowe

- Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy
- Windows XP (32-bit) SP2: Procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB pamięci RAM, 400 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy

- Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
- Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core™
- Dysk twardy 500 MB
- Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub połączenie z Internetem
- Port USB lub port sieciowy

Zgodność z systemami operacyjnymi
Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8, Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) (wersja SP2 lub nowsza)
Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (wersja SP3 lub nowsza)
Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 i HPUX11i)

Dane dotyczące pamięci
Standardowa pojemność pamięci
256 MB
Pamięć maks.
256 MB
Dysk twardy

- Brak

Obsługa papieru
Standardowa pojemność podajnika papieru

- Uniwersalny podajnik 1 na 50 ark.
- podajnik 2 na 250 ark.
- moduł automatycznego druku dwustronnego

Podajnik papieru, opcjonalny
Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy
Standardowa pojemność odbiornika papieru

- Odbiornik papieru na 150 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)
Do 150 arkuszy
Drukowanie dwustronne
Automatyczny (standardowo)
Obsługiwane formaty nośników
A4; A5; A6; B5 (JIS)
Rozmiary nośników, do dostosowania
Podajnik uniwersalny: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy: od 105 x 148 do 216 x 356 mm
Nośniki
Papier (zwykły, tryb ekologiczny, lekki, ciężki, dokumentowy, kolorowy, papier firmowy, z nadrukiem, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); koperty; etykiety; folia, kartony
Obsługiwane gramatury nośników
Podajnik 1: Od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3 o pojemności 500 arkuszy: Od 60 do 120 g/m²

Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji
Zasilanie
Napięcie wejściowe: 220-240 V, prąd zmienny (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Zużycie energii
570 W (drukowanie), 7,3 W (tryb gotowości), 1,68 W (tryb uśpienia), 0,1 W (urządzenie wyłączone). Średnie zużycie energii: 1,394 kWh/tydzień
(Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.)
Sprawność energetyczna

- Certyfikat ENERGY STAR®
- EPEAT® Bronze

Zakres temperatur podczas eksploatacji
Od 15 do 32,5ºC
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
wilgotność względna 30-70%
Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie)
51 dB(A)

Wymiary i waga
Min. wymiary (szer. x gł. x wys.)
364,6 x 368 x 267,5 mm
Maks. wymiary (szer. x gł. x wys.)
364,6 x 633,4 x 308,4 mm (podajnik uniwersalny i składana pokrywa rozłożona, podajnik 2 rozszerzony do formatu legal)
*(*Optional HP LaserJet 500-sheet Feeder/Tray CF284A increases height of printer by 140 mm)*
Waga
10,7 kg
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
430 x 330 x 480 mm
Waga w opakowaniu (brutto)
13,9 kg

W zestawie
Zawartość opakowania
Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dne
Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
Sieć Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Wkład z czarnym tonerem HP 80A (~2700 stron)
Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna
przewód zasilania
Płyta CD z dokumentacją
Kabel w zestawie
Nie, kabel USB należy zakupić osobno
Wkłady zamienne

- Wkład z czarnym tonerem HP 80A (wydajność ok. 2700 stron), CF280A
- Wkład z czarnym tonerem HP 80X (wydajność ok. 6900 stron), CF280X