

Link do produktu: <http://tkmix.pl/drukarka-zielowa-ricoh-sg-3120bsfnw-405838-kolorowa-p-7318207.html>

Drukarka żelowa Ricoh, SG 3120BSFNw, 405838, kolorowa

Cena brutto	1 906,54 zł
Cena netto	1 550,03 zł
Dostępność	Na zamówienie około 5 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SG 3120BSFNw
PKWiU	SG 3120BSFNw

Opis produktu

Gdziekolwiek jesteś, innowacyjne zasilane baterią urządzenie SG 3120B SFNw firmy Ricoh pozwala wykorzystać wszystkie funkcjonalności, które posiada najwyższej klasy urządzenie wielofunkcyjne. To unikalne urządzenie zapewni Ci, wszystko czego potrzebujesz w dzisiejszym mobilnym świecie. Będzie idealnym rozwiązaniem na imprezy plenerowe, gdzie niezbędne jest użycie przedłużacza. Czy też w sektorze transportowym jako mobilny towarzysz podróży. Dla agencji pracujących w odległych i trudnodostępnych miejscach SG 3120B SFNw będzie niezbędne. Zawsze i wszędzie, to innowacyjne urządzenie zapewni wysoką prędkość, wydajność i jakoś GELJET™ oraz znakomitą funkcjonalność skanowania i faksowania.

OGÓLNE

Czas nagrzewania: 35 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Pełnokolorowe: 7 sekundy
Mono: 5,5 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego: Pełnokolorowe: 29 stron na minutę
Mono: 29 stron na minutę
Prędkość ISO: Pełnokolorowe: 8 stron na minutę
Mono: 10,5 stron na minutę
Pamięć: Maksymalnie: 256 MB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 399 x 436,5 x 329,5 mm
Waga: 15,3 kg
Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
Rozdzielczość: 300 dpi, 300 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5c, PCL6, RPCS
Rozdzielczość drukowania: 3 600 x 1 200 dpi
Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Protokół sieciowy: TCP/IP
Środowiska Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.5 lub nowszy

SKANER

Rozdzielczość: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału: A4
Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN

FAKS

Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Faks internetowy
LAN Fax

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 250 arkuszy
Maksymalnie: 850 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 100 arkuszy
Gramatura papieru: Standardowa/e kaseta/y na papier: 60 - 163 g/m²
Opcjonalna kaseta na papier: 60 - 105 g/m²
Taca ręczna: 60 - 256 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Tryb pracy: 30 W
Tryb oszczędzania energii: 4,2 W

OPROGRAMOWANIE

Opcjonalnie: SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, DeskTopBinder™ Lite, Remote Communication Gate S Pro

OPCJE

1 x 250-arkuszowa kaseta na papier
Wieloarkuszowa taca ręczna

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera: Czarny: 2 500 wydruków
Cyjan: 2 200 wydruków
Magenta: 2 200 wydruków
Żółty: 2 200 wydruków