

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-beben-w2004a-hp-660a-65000s-p-56785.html>

HP oryginalny bęben W2004A, HP 660A, 65000s



Cena	1 210,11 zł
Numer katalogowy	CHPW2004AXNG
Kod EAN	192545710985

Opis produktu

HP 660A Original LaserJet Imaging Drum

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **660A** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

Bębny HP W2004A charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkowania. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP W2004A 660A** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

Specyfikacja

Nazwa	HP 660A Original LaserJet Imaging Drum
Symbol OEM	W2004A
Kolor	Czarny, błękitny, purpurowy, żółty
Wydajność str.	65 000 stron
Technologia druku	Urządzenia laserowe

Kompatybilność

- HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z (3WT91A)
- HP Color LaserJet Enterprise M751dn (T3U44A)
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn (T3U51A)
- HP Color LaserJet Enterprise M776dn (T3U55A)
- HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs (T3U56A)

Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zuniifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.