

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-ink-tusz-f6t83ae-hp-973x-yellow-7000s-82ml-p-50840.html>

## HP oryginalny ink / tusz F6T83AE, HP 973X, yellow, 7000s, 82ml



Cena brutto	<b>610,93 zł</b>
Cena netto	<b>496,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>IHPF6T83AEYG</b>
Kod EAN	<b>889296544685</b>

### Opis produktu

HP 973X High Yield Yellow Original PageWide Cartridge

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **973X** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

**Wkłady HP F6T83AE** charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP F6T83AE 973X** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

#### Specyfikacja

Nazwa	HP 973X High Yield Yellow Original PageWide Cartridge
Symbol OEM	F6T83AE
Kolor	Żółty
Wydajność str.	ok. 7000 stron
Technologia druku	HP PageWide:

#### Kompatybilność

- HP PageWide Pro 452dw (D3Q16B)
- HP PageWide Pro 452dw (D3Q16B)
- HP PageWide Pro 477dw (D3Q20B)
- HP PageWide Pro 477dw (D3Q20B)
- HP PageWide Pro 452dwt z podajnikiem (W2Z52B)
- ...

#### Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zunifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.