Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 10:27

Link do produktu: https://tkmix.pl/inteligentne-gniazdko-tapo-p115-konfiguracja-z-wifi-max-3680w-biala-tp-link-kontrola-glosem-monitorowanie-zuzycia-energii-p-65810.html



Inteligentne gniazdko Tapo P115, konfiguracja z WiFi, max. 3680W, biała, TP-LINK, Kontrola głosem, Monitorowanie zużycia energii

Cena brutto	**94,66 zł**
Cena netto	**76,96 zł**
Numer katalogowy	**SHSAA11ATAB0**
Kod EAN	**4897098687406**

Opis produktu

Inteligenta kontrola z urządzeń mobilnych

Zarządzaj swoimi urządzeniami serii TAPO z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji, która została stworzona do wspierania Twojego stylu życia i zapewniania bezpieczeństwa Twojej rodzinie.

Mini inteligentne gniazdo Wi-Fi, monitorowanie energii

Zdalne sterowanie

– natychmiastowo włączaj i wyłączaj podłączone urządzenia, gdziekolwiek jesteś, za pomocą aplikacji Tapo Harmonogram

– ustaw harmonogram, aby automatycznie zarządzać urządzeniami Timer

– twórz listy timerów odliczających czas dla podłączonej elektroniki Monitorowanie energii

– Monitoruj zużycie energii i wydatki na energię w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Tapo Sterowanie głosowe

– zarządzaj swoją inteligentną wtyczką za pomocą poleceń głosowych za pośrednictwem Amazon Alexa lub Asystenta Google Tryb nieobecności

— automatycznie włącza i wyłącza urządzenia o różnych porach, aby sprawiać wrażenie, że ktoś jest w domu Kompaktowa konstrukcja

– mały rozmiar, aby uniknąć blokowania sąsiednich gniazd Łatwa konfiguracja i obsługa

– nie jest wymagany koncentrator, możesz szybko skonfigurować i łatwo zarządzać za pomocą bezpłatnej aplikacji

Protokół: IEEE 802.11b/g/n
Typ sieci bezprzewodowej: 2,4 GHz
Wymagania systemowe: Android 4.4 lub nowszy, iOS 10 lub nowszy

Wymiary (wys. X szer. X gł.): 49x49x60 mm
Przyciski: Przycisk zasilania
Dioda LED stanu

Wymagania dotyczące zasilania: AC 220-240 V~50/60 Hz
Maksymalne obciążenie: 3680 W, 16 A

Certyfikacja: CE, RoHS
Zawartość opakowania:

- Mini inteligentne gniazdo Wi-Fi Tapo P115
- Skrócona instrukcja obsługi

Środowisko Temperatura pracy: 0°C-35°C
Wilgotność robocza: 10%-90% wilgotności względnej, bez kondensacji