Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:00

Link do produktu: https://tkmix.pl/mono-laserowa-drukarka-lexmark-36s0310-44-strmin-siec-duplex-p-64022.html



Mono laserowa drukarka Lexmark, 36S0310, 44 str/min, sieć, duplex

Cena brutto	**2 886,95 zł**
Cena netto	**2 347,11 zł**
Numer katalogowy	**WLXMS521DNXG**
Kod EAN	**0734646636001**

Opis produktu

Ogólne specyfikacje

Numer katalogowy	36S0310
Technologia druku	• Monochrome Laser
Wielkość grupy roboczej	• Średnia grupa robocza
Wyświetlacz	• 2.4-inch (60 mm) Color LCD display
Obsługiwane rozmiary nośników	• A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10
Standardowa obsługa papieru	• Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 150 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy
Interfejsy standardowe	• Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)
Wymiary (W x S x G) w mm	• 260 x 399 x 374 mm
Waga	• 14.1 kg
Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm	• 376 x 430 x 470 mm
Waga z opakowaniem (kg)	• 15.99 kg

Drukowanie

Szybkość druku	• maks.: • mono: 44 str./min.[1] (A4)
Szybkość druku dwustronnego	• Maks.: • mono: 22 str./min.[1] (A4)
Czas wydruku pierwszej strony	• tylko: • mono: 6.0 sek.
Rozdzielczość druku	• mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x

	300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality
Dupleks	• druk dwustronny: • Zintegrowany dupleks
Obszar zadruku	• 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Obsługa papieru

Obsługiwane rodzaje nośników	• Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Folie, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Opcja wykańczania dokumentów	• Nie
Standardowa liczba podajników / Maksymalna liczba podajników	• 2 • 5
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	• maks.: 350 arkuszy • do: 2000 arkuszy • 350 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	• max.: 150 arkuszy • do: 150 arkuszy
Obsługiwana gramatura nośników / Obsługiwana gramatura papieru	• 60 - 120 g/m? (podajnik standardowy) • 60 - 216 g/m? (podajnik wielofunkcyjny)
Opcje obsługi papieru	• Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy
Zalecany nakład miesięczny	• 2000 - 15000 stron[2]
Maksymalny miesięczny cykl pracy	• 120000 str./miesiąc[3]

Wkłady i obrazowanie

Wydajność kaset z tonerem	• maks.: • Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000[4] stron • Kaseta z tonerem na 6000[4] stron • Kaseta z tonerem o wydajności 20 000[4] stron • Kaseta z tonerem o ultra wysokiej wydajności 25 000[4] stron
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	• maks.: • 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%[5]
Tonery dostarczane z urządzeniem	• Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 5000[4] stron
Tonery dostępne w handlu:	• Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Sprzęt

Szybkość procesora	• 1.0 GHz
Pamięć	• standardowo: 512 MB • maksymalnie: 512 MB
Dysk twardy	• Niedostępny
Języki druku	• standardowo: • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™
Czcionki i strony kodowe	• 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts
Ekran dotykowy	• No

Interfejsy

Bezpośredni port USB	• Nie
Sieć Ethernet	• Tak
Łączność bezprzewodowa	• Opcja bezprzewodowa
Wspierane protokoły sieciowe	• TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
Sposoby druku sieciowego	• LPR/LPD, Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
Protokoły zarządzania siecią	• DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL[6]/TLS), Finger
Bezpieczeństwo sieci	• SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Opcjonalne porty sieciowe	• Marknet N8370 WiFi Option

Obsługiwane systemy operacyjne

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	• Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Apple	• Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,

	10.12, 10.13)
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	• Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
Citrix MetaFrame	• Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
Obsługiwane systemy operacyjne Novell	• Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
Obsługiwane systemy operacyjne UNIX	• Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Połączenia elektryczne i obsługa

Energy Star	• Tak
Typowe zużycie energii wg Energy Star	• TEC: • 1.8 kWh/tydzień
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym / Poziom hałasu podczas pracy	• 14 dBA • 56 dBA (Drukowanie)
Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego	• 55 dBA
Średni pobór mocy w trybie hibernacji / Średni pobór mocy w trybie uśpienia / Średni pobór mocy w trybie gotowości / Średni pobór mocy podczas drukowania	• 0.1 W • 2.0 W • 8 W • 620 W
Warunki otoczenia w czasie pracy	• Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80% • Temperatura: od 16 do 32°C • Wysokość n.p.m.: 0 - 5000 m
Certyfikaty	• ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)
Nr UNSPSC	• 43.21.21.05
Kraj pochodzenia	• China (PRC)
Warunki licencyjne	•