

Link do produktu: <https://tkmix.pl/tp-link-ip-kamera-tapo-c110-full-hd-wifi-24-ghz-biala-3mp-tryb-nocny-alarm-detekcja-ruchu-p-60989.html>



TP-link IP kamera Tapo C110, Full HD, Wifi 2.4 GHz, biała, 3MP, tryb nocny, alarm, detekcja ruchu

Cena	169,29 zł
Numer katalogowy	QMABZ11EHT00
Kod EAN	4897098682760

Opis produktu

Kamera IP TP-Link Tapo C110 to doskonałe rozwiązanie do monitoringu domu czy biura. Dzięki rozdzielczości aż 3 Mpx, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, który pozwoli Ci na bieżąco monitorować wydarzenia we wnętrzu. Funkcja trybu nocnego umożliwi nagrywanie w ciemności nawet do 9 metrów, dzięki czemu nie przegapisz żadnego incydentu, nawet po zmroku.

Zastosowana technologia kompresji H.264 oraz 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS gwarantują bezpieczną transmisję i przechowywanie danych. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje nagrania są chronione przed niepożądanym dostępem. Kamera obsługuje również zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, takie jak WPA/WPA2-PSK, aby utrzymać prywatność Twojej sieci.

Wbudowany mikrofon umożliwia transmisję dwukierunkową, co oznacza, że możesz zarówno słuchać, jak i mówić przez kamerę. Dzięki powiadomieniom push na Twój smartfon, będziesz otrzymywać alarmy w czasie rzeczywistym o wykrytych ruchach lub innych aktywnościach. Intuicyjna aplikacja TP-Link Tapo pozwoli ci zarządzać m.in. dodatkowymi parametrami obserwacji, zgłaszaniem alarmów czy wyznaczeniem stref prywatnych.

Kompaktowe wymiary kamery (54,8 x 67,6 x 98,9 mm) oraz skompletowane wyposażenie dodatkowe, takie jak zasilacz i śruby montażowe, sprawiają, że instalacja jest prosta i szybka. Kamera TP-Link Tapo C110 jest kompatybilna z systemami iOS 10+ oraz Android 5.0+, co oznacza, że możesz mieć kontrolę nad swoim domem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji na swoim smartfonie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz monitorować pokój dziecka, czuwać nad starszymi rodzicami, czy monitorować bezpieczeństwo biura, kamera TP-Link Tapo C110 zapewnia wysoką jakość obrazu, łatwą instalację i intuicyjną obsługę, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie monitoringu.

KAMERA

Przetwornik obrazu 1/2,8"
Obiektyw F/NO: 2.0
Ogniskowa: 3,3 mm
Tryb nagrywania w nocy Dioda IR 850 nm (do 9 metrów)
Rozdzielczość 3 Mpx?2304 x 1296?

NAGRANIA WIDEO

Transmisja strumieniowa wideo 3MP
Kompresja wideo H.264

FUNKCJE AUDIO

Komunikacja dźwiękowa Transmisja dwukierunkowa
Wejście/wyjście audio Mikrofon i głośnik

SIEĆ

Prędkość sieci bezprzewodowej 11 Mb/s (802.11b)
54 Mb/s (802.11g)
72,2 Mb/s (802.11n)
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPA, WPA2-PSK
Bezpieczeństwo transmisji 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
Częstotliwość 2,4 GHz

ZASILANIE

Podłączenie zasilania 3 metrowy kabel zasilający

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

Czujniki aktywności Czujnik ruchu

Informacje o aktywności Powiadomienia push

SYSTEM

Certyfikacja zgodności CE, NCC

Wymagania systemowe iOS 10+, Android 5.0+

ŚRODOWISKO PRACY

Dopuszczalna temperatura pracy 0-40 °C (32-104 °F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania -40-70 °C (-40-158 °F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza 10-90% RH, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5-90% RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania Kamera Tapo C110

Zasilacz

Skrócona instrukcja obsługi

Śruby montażowe

Szablon montażowy

CECHY SPRZĘTOWE

Przyciski Przycisk Reset

Diody System diod

Napięcie wejściowe zasilacza 100-240 V, AC, 50/60 Hz, 0,3 A

Napięcie wyjściowe zasilacza 9,0 V / 0,6 A

Porty Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu

Wymiary (S x G x W) 67,6 x 54,8 x 98,9 mm (2,7 x 2,1 x 3,9 cali)