Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 10:13

Link do produktu: https://tkmix.pl/tp-link-usb-klient-archer-t3u-plus-24ghz-i-5ghz-ipv6-867mbps-staly-antna-80211ac-5dbi-antena-p-65139.html



TP-LINK USB klient Archer T3U Plus 2.4GHz i 5GHz, IPv6, 867Mbps, stały anténa, 802.11ac, 5dBi antena

Cena brutto	**93,76 zł**
Cena netto	**76,23 zł**
Numer katalogowy	**QHABT3XPW0**
Kod EAN	**6935364053413**

Opis produktu

TP-Link Archer T3U Plus

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu AC1300

Archer T3U Plus to dwupasmowa bezprzewodowa karta sieciowa USB, która oferuje znaczną poprawę prędkości i zasięgu Wi-Fi. Dzięki standardowi AC1300, karta zapewnia prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, co umożliwia ultraszybkie połączenia Wi-Fi. Technologia MU-MIMO zwiększa wydajność i przepustowość połączeń bezprzewodowych.

Dzięki dwóm pasmom sieci bezprzewodowej, użytkownicy mogą elastycznie korzystać z sieci - pasmo 2,4 GHz idealne do przeglądania stron, wysyłania maili i korzystania z mediów społecznościowych, a pasmo 5 GHz do gier online, strumieniowania wideo w wysokiej jakości i pobierania dużych plików.

Zaawansowane anteny zewnętrzne zapewniają silniejszy i łatwiejszy w odbiorze sygnał, a regulowana antena wielokierunkowa umożliwia pełne dostosowanie kierunku do warunków otoczenia, aby zmaksymalizować wydajność sieci.

Specyfikacja produktu

Cechy sprzętowe:

- **Porty:** USB 3.0
- **Diody LED:** Stan
- **Wymiary:** 57,8 × 18 × 173,4 mm (2,28 × 0,71 × 6,83 cali)
- **Anteny:** 1 antena zewnętrzna o dużym zysku

Właściwości transmisji bezprzewodowej:

- **Standardy bezprzewodowe:**
  - IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
  - IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- **Prędkość transmisji:**
  - **5 GHz:**
    - 11ac: do 867 Mb/s (dynamicznie)
    - 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)
    - 11a: do 54 Mb/s (dynamicznie)
  - **2,4 GHz:**
    - 11n: do 400 Mb/s (dynamicznie)
    - 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)
    - 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
- **Czułość odbiornika:**
  - **5 GHz:**

        - 11ac VHT80: -62dBm
        - 11ac VHT40: -64dBm
        - 11ac VHT20: -68dBm
        - 11n HT40: -71dBm
        - 11n HT20: -73dBm
        - 11a 54 Mb/s: -77dBm
    - **2,4 GHz:**
        - 11n HT40: -70dBm
        - 11n HT20: -71dBm
        - 11g 54 Mb/s: -73dBm
        - 11b 11 Mb/s: -87dBm
- **EIRP:**
    - **5 GHz:** 20 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
    - **2,4 GHz:** 18 dBm (FCC) / 18 dBm (CE) (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Tryb Infrastructure
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Inne:

- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:**
    - Archer T3U Plus
    - Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe:

- Windows 11/10/8.1/8/7
- Mac OS 10.15 i wcześniejsze

Środowisko pracy:

- **Dopuszczalna temperatura pracy:** 0?~40? (32?~104?)
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania:** -40?~70? (-40?~158?)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 10%~90%, niekondensująca
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania:** 5%~90%, niekondensująca