Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 10:09

Link do produktu: https://tkmix.pl/udarowa-wiertarko-wkretarka-58g020-zasilanie-akumulatorem-18v-z-udarem-energy-graphite-p-65885.html



Udarowa wiertarko wkrętarka, 58G020, zasilanie akumulatorem, 18V, z udarem, Energy+, Graphite

Cena brutto	**400,84 zł**
Cena netto	**325,89 zł**
Numer katalogowy	**PNVS020AL8HR**
Kod EAN	**5902062045959**

Opis produktu

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka GRAPHITE, współpracująca z akumulatorami 18V Li-Ion GRAPHITE Energy+. Zestaw nie zawiera akumulatora

W konstrukcji urządzenia zastosowano nowoczesny i wydajny silnik bezszczotkowy, który w porównaniu z konstrukcjami szczotkowymi charakteryzuje się dłuższym czasem pracy na jednym naładowaniu, większą kontrolą nad prędkością obrotową oraz mniejszymi wymiarami, co przekłada się na bardziej zwartą i kompaktową budowę całego urządzenia. Ponadto silnik jest bardziej odporny na pracę w trudnych warunkach, np. w dużym zapyleniu oraz lepiej odprowadza ciepło, przez co pozwala na bardziej intensywną pracę pod większym obciążeniem. Przekładnia planetarna została wykonana z wysokogatunkowej stali. Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona na pierwszym biegu wynosi 500, a na drugim 1700 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynosi 38 Nm (wkręcanie miękkie) / 58 Nm (twarde) i może być regulowany poprzez 16-stopniowe sprzęgło z dodatkowymi opcjami wiercenia oraz wiercenia z udarem. Samozaciskowy metalowy uchwyt pozwala na stosowanie osprzętu o średnicy 2-13 mm. Urządzenie wyposażono w elektryczny hamulec silnika i automatyczną blokadę wrzeciona. Dioda LED, uruchamiana automatycznie, podświetla miejsce pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści i zwarta konstrukcja wiertarko-wkrętarki pozwalają na wygodną pracę także w trudnych warunkach. Rękojeść została pokryta materiałem antypoślizgowym, dzięki czemu elektronarzędzie pewnie leży w dłoni.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa bezszczotkowa 18V, Li-Ion,
Zestaw nie zawiera akumulatora
Obroty I: 0-500 min?? II: 0-1700 min??, prawo/lewo,
Uchwyt samozaciskowy 2-13 mm,
Pozycje pierścienia sprzęgła 1-16 (oraz opcje wiercenia/wiercenia z udarem),
Moment obrotowy (miękki/twardy): 38/58 Nm,
Hamulec wrzeciona,
(LxH) 200 x 220 mm,
Masa 1.2 kg,
Kompatybilna z akumulatorami Energy+