Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:33

Link do produktu: https://tkmix.pl/verbatim-3d-filament-abs-2-85mm-1000g-55033-black-p-60912.html



# Verbatim 3D filament, ABS, 2,85mm, 1000g, 55033, black

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **124,41 zł** |
| Cena netto | **101,15 zł** |
| Numer katalogowy | **3VEABBBCAXXG** |
| Kod EAN | **023942550334** |

## Opis produktu

Popularny, wysoce wytrzymały filament o błyszczącej, gładkiej powierzchni. W porównaniu z innymi materiałami stosowanymi w druku 3D ABS ma wysoką temperaturę topnienia, co czyni go przydatnym w zastosowaniach, w których ważna jest odporność na ciepło, takich jak modelowanie koncepcyjne na potrzeby przemysłu budowlanego, elektrycznego i motoryzacyjnego. Filament ABS firmy Verbatim jest produkowany według specjalnej receptury z zachowaniem wysokich standardów jakości.

Szczegóły produktu

- Wysoko wydajny kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) do formowania wytłocznego
- Wysoka sztywność, wysoki połysk, średnia odporność na uderzenia
- Odporność na tłuszcz
- Dobra obrabialność po druku
- Intensywny, nieprzyjemny zapach podczas druku
- Główne zastosowanie: Modelowanie koncepcyjne w branży budownictwa, elektrycznej, motoryzacyjnej itp. Mniej istotne części takie jak osłony

Specyfikacja Produktu:
Średnica: 2,85 ± 0,09 mm
Waga netto materiału: 1,00 kg
Waga brutto: 1,5 kg
Długość filamentu: 149 m
Gęstość: 1,05 g/cm?
Wytrzymałość na zginanie: 76 MPa
Moduł elastyczności przy zginaniu: 2200 MPa
Wytrzymałość na uderzenia (Charpy): 21 KJ/m?
Skurcz formowania: 0,3 – 0,7 %
Wytrzymałość na rozciąganie: 47 MPa
Wydłużenie przy rozciąganiu: 30 %

Wymiary Szpuli
Średnica szpuli: 200 mm
Głębokość szpuli: 72 mm
Średnica rdzenia: 102 mm
Średnica otworu rdzenia: 51 mm

Zalecane Ustawienia Drukarki
Temperatura wytłaczania: 250±10 °C
Temperatura stołu: 90 °C
Prędkość druku: 30 mm/s