Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 10:26

Link do produktu: https://tkmix.pl/verbatim-uniwersalny-adapter-podrozny-world-to-world-uta-06-2x-usb-c-pd-qc-4-2x-usb-a-qc-30-czarny-100-w-p-63868.html



Verbatim, Uniwersalny adapter podróżny World-to-World UTA-06 2x USB-C PD, QC 4+, 2x USB-A QC 3.0, czarny, 100 W

Cena brutto	**236,61 zł**
Cena netto	**192,37 zł**
Numer katalogowy	**ANVE06W4UQBG**
Kod EAN	**0023942321217**

Opis produktu

Uniwersalny adapter podró?ny Verbatim UTA-06 GaN III pozwala na u?ytkowanie w ponad 180 krajach. Verbatim UTA-06 World-to-World umo?liwia pod??czanie urz?dze? do lokalnego ?ród?a zasilania niemal na ca?ym ?wiecie. Mo?esz go u?ywa? do ?adowania ró?norodnych urz?dze?, takich jak laptopy, smartfony, g?o?niki Bluetooth, tablety, powerbanki i inne. Adapter posiada trzy najpopularniejsze wtyczki mi?dzynarodowe (UE, UK i USA), które mo?na ujawni?, przesuwaj?c suwaki na boku adaptera. Dodatkowo, dzi?ki obróceniu styków, mo?na korzysta? z gniazd w Australii lub Chinach.Adapter podró?ny Verbatim GaN III wykorzystuje technologi? GaN, najnowocze?niejszy materia? pó?przewodnikowy, który efektywnie obs?uguje zastosowania zwi?zane z wysokim napi?ciem i wysok? cz?stotliwo?ci?. Dzi?ki temu urz?dzenia, które korzystaj? z tego adaptera, mog? by? mniejsze, l?ejsze i bardziej energooszcz?dne w porównaniu do tych, które u?ywaj? tradycyjnych komponentów krzemowych.Kompaktowy i zaawansowany uniwersalny adapter podró?ny Verbatim umo?liwia jednoczesne ?adowanie pi?ciu urz?dze? przez gniazdo zasilania AC oraz dwa porty USB-C i dwa porty USB-A. Dwa porty USB-C obs?uguj? technologi? Power Delivery 3.0 (z obs?ug? PPS) oraz Quick Charge 4+, co umo?liwia dostarczanie nawet 100 W mocy. Dwa porty USB-A pozwalaj? na ?adowanie Quick Charge 3.0 z moc? do 18 W.Verbatim GaN III zosta? zaprojektowany w atrakcyjnej, czarnej obudowie 3D z wysokiej jako?ci ognioodpornego poliw?glanu. Posiada certyfikacj? CE, UKCA, FCC i ROHS. Adapter jest wyposa?ony w bezpieczne za?lepki, które mo?na otworzy? jedynie przy u?yciu si?y powy?ej 75 N (7,5 kg), aby zapewni? ochron? dzieciom. Dodatkowo, posiada bezpiecznik zgodny z norm? BS1362 (zapasowy bezpiecznik do??czony).

Szczegóły produktu

Numer katalogowy: 32121

- Adapter podróżny World-to-World z technologią GaN III
- Formaty wtyczek UE, UK, USA/Japonia, AUS (dostosowane do użycia w ponad 180 krajach) – Zobacz przewodnik krajowy
- 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (obsługa PPS) i port Quick Charge 4+: do 100 W na każdym porcie
- 2 x port USB Quick Charge 3.0: do 18 W
- Obsługuje jednoczesne ładowanie pięciu urządzeń

- Funkcja zaślepki ochronnej zapobiega wkładaniu obcych przedmiotów do gniazda
- Ognioodporny materiał poliwęglanowy
- Certyfikowany bezpiecznik 10 A (zgodny z normą BS1362) + zapasowy bezpiecznik
- Wskaźnik LED stanu
- W zestawie etui podróżne
- Kompaktowa konstrukcja z szykowną powierzchnią w kształcie diamentu
- 2-letnia ograniczona gwarancja na cykl życia produktu

Rodzaje wtyczek pasujące do adaptera:

typ A, typ B, typ C, typ E, typ F, typ G, typ I, typ J, typ L, typ N

Należy pamiętać, że następujące wtyczki nie są zgodne:

typ D, typ H, typ K, typ M, typ O

Rodzaje gniazd, do których można podłączyć adapter podróżny:

typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F, typ G, typ H, typ I, typ J, typ K, typ L, typ N, typ O

Zobacz przewodnik krajowy, aby uzyskać pełne informacje o zgodności

Adapter podróżny jest dostosowany do użytku z większością urządzeń elektronicznych, do 2500 W przy napięciu 250 V oraz 1000 W przy napięciu 100 V. Adapter podróżny jest zgodny z większością urządzeń USB

Dane techniczne

- Wejście AC: 100–250 V, 50/60 Hz
- Napięcie znamionowe: 100–250 V~ 10 A maks., 2500 W maks.

Moc wyjściowa w trybie pojedynczego portu:
USB-C1/C2 PD 3.0 i QC 4+ (obsługa PPS): 3,3–11 V ? 5 A, 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 5,0 A 100,0 W maks. każdy
USB-A1/A2 QC 3.0: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W maks. każdy

Moc wyjściowa w trybie podwójnego portu:
USB-C1 + C2
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W maks.
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 2,33 A, 20,0 V ? 1,75 A 35,0 W maks.
USB-C1 + USB-A1
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W
USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W
USB-C1 + USB-A2
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W
USB-A2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W
USB-C2 + USB-A1
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W
USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W
USB-C2 + USB-A2
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W
USB-A2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W
USB-A1 + USB-A2
USB-A1 + USB-A2: 5,0V ? 3,0 A 15,0 W

Moc wyjściowa w trybie połączonych portów:
USB-C1 + C2 + A1
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W maks.
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W maks.
USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W maks.
USB-C1 + C2 + A2
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W maks.
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W maks.
USB-A2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 12,0 V ? 1,5 A 18,0 W maks.
USB-C1 + A1 + A2
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W
USB-A1 + A2: 5,0V ? 3,0 A 15,0 W

USB-C2 + A1 + A2
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W
USB-A1 + A2: 5,0V ? 3,0 A 15,0 W
USB-C1 + C2 + A1 + A2
USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W maks.
USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W maks.
USB-A1 + A2: 5,0 V ? 3,0 A 15,0 W maks.

Łączna moc wyjściowa DC: maks. 100 W

- Temperatura podczas pracy: 0–35°C
- Obsługuje PD3.0, QC4+, FCP, SCP, AFC, PPS, BC1-2 i inne technologie
- Wymiary: 92 mm x 55 mm x 54 mm
- Waga: 264 g
- W zestawie etui podróżne: 70 mm x 60 mm x 93 mm / waga: 30 g / materiał: nylon + PCW

Zawartość opakowania

- Uniwersalny adapter podróżny Verbatim UTA-06 GaN III z portami 2 x USB-C PD 100 W i QC 4+ / 2 x USB-A QC 3.0
- Skrócona instrukcja obsługi
- Etui podróżne

Uwaga:

- NIE jest to konwerter napięcia
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Bez uziemienia: ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wraz z urządzeniami bez uziemienia lub z podwójną izolacją