Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 10:10

Link do produktu: https://tkmix.pl/wiertarko-wkretarka-wiertarko-wkretarka-58g010-zasilanie-akumulatorem-18v-z-udarem-energy-graphite-p-65883.html



Wiertarko-wkrętarka Wiertarko-wkrętarka, 58G010, zasilanie akumulatorem, 18V, z udarem, Energy+, Graphite

Cena brutto	**206,47 zł**
Cena netto	**167,86 zł**
Numer katalogowy	**PNVS010AL8HR**
Kod EAN	**5902062035387**

Opis produktu

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka GRAPHITE z udarem, współpracująca z akumulatorami 18V Li-Ion GRAPHITE Energy+. Zestaw nie zawiera akumulatora.

Elektronarzędzie posiada płynną regulację prędkości obrotowej oraz zostało wyposażone w przełącznik kierunku obrotów. Samozaciskowy uchwyt pozwala na stosowanie osprzętu o średnicy 2-13 mm. Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona na pierwszym biegu wynosi 350, a na drugim 1250 obrotów na minutę. Częstotliwość udaru mechanicznego na pierwszym biegu osiąga wartość 5250, a na drugim 18750 uderzeń na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynosi 35 Nm (wkręcanie miękkie) / 55 Nm (twarde) i może być regulowany poprzez 16-stopniowe sprzęgło z dodatkowym szybkim przełącznikiem trybu pracy dla wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem. Urządzenie wyposażono w elektryczny hamulec silnika i automatyczną blokadę wrzeciona. Dioda LED, uruchamiana automatycznie, podświetla miejsce pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści i zwarta konstrukcja wiertarko-wkrętarki pozwalają na wygodną pracę także w trudnych warunkach. Rękojeść została pokryta materiałem antypoślizgowym, dzięki czemu elektronarzędzie pewnie leży w dłoni. Przekładnia planetarna została wykonana z wysokogatunkowej stali.

W komplecie:

1 x wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem Energy+ 18V Li-Ion 58G010 GRAPHITE
1 x metalowy zaczep do paska

Cechy technologiczne:

seria i typ: Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem Energy+ 18V Li-Ion uchwyt 2-13mm 0-1250min-1 58G010 GRAPHITE
napięcie zasilania: 18 V DC
zakres szybkości obrotowej na biegu jałowym: I: 0 - 350 min-1; II: 0 - 1250 min-1
częstotliwość udaru: I: 0 - 5250 min-1; II: 0 - 18750 min-1
zakres uchwytu szybkomocującego: 2 - 13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego: 1 - 16 + wiercenie, wiercenie z udarem
maksymalny moment obrotowy (wkręcanie miękkie/twarde): 35Nm / 55Nm
klasa ochronności: III
wymiary: 230 x 220 mm
waga: 1,3 kg