

Link do produktu: <https://tkmix.pl/wiertarko-wkretarka-wiertarko-wkretarka-58g010-zasilanie-akumulatorem-18v-z-udarem-energy-graphite-p-65883.html>



Wiertarko-wkrętarka Wiertarko-wkrętarka, 58G010, zasilanie akumulatorem, 18V, z udarem, Energy+, Graphite

Cena brutto	206,47 zł
Cena netto	167,86 zł
Numer katalogowy	PNVS010AL8HR
Kod EAN	5902062035387

Opis produktu

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka GRAPHITE z udarem, współpracująca z akumulatorami 18V Li-Ion GRAPHITE Energy+. Zestaw nie zawiera akumulatora.

Elektronarzędzie posiada płynną regulację prędkości obrotowej oraz zostało wyposażone w przełącznik kierunku obrotów. Samozaciskowy uchwyt pozwala na stosowanie osprzętu o średnicy 2-13 mm. Maksymalna prędkość obrotowa wrzeczona na pierwszym biegu wynosi 350, a na drugim 1250 obrotów na minutę. Częstotliwość udaru mechanicznego na pierwszym biegu osiąga wartość 5250, a na drugim 18750 uderzeń na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynosi 35 Nm (wkręcanie miękkie) / 55 Nm (twarde) i może być regulowany poprzez 16-stopniowe sprzęgło z dodatkowym szybkim przełącznikiem trybu pracy dla wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem. Urządzenie wyposażono w elektryczny hamulec silnika i automatyczną blokadę wrzeczona. Dioda LED, uruchamiana automatycznie, podświetla miejsce pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści i zwarta konstrukcja wiertarko-wkrętarki pozwalają na wygodną pracę także w trudnych warunkach. Rękojeść została pokryta materiałem antypoślizgowym, dzięki czemu elektronarzędzie pewnie leży w dłoni. Przekładnia planetarna została wykonana z wysokogatunkowej stali.

W komplecie:

- 1 x wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem Energy+ 18V Li-Ion 58G010 GRAPHITE
- 1 x metalowy zaczep do paska

Cechy technologiczne:

seria i typ: Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem Energy+ 18V Li-Ion uchwyt 2-13mm 0-1250min-1 58G010 GRAPHITE

napięcie zasilania: 18 V DC

zakres szybkości obrotowej na biegu jałowym: I: 0 - 350 min-1; II: 0 - 1250 min-1

częstotliwość udaru: I: 0 - 5250 min-1; II: 0 - 18750 min-1

zakres uchwytu szybkoobrotowego: 2 - 13 mm

zakres regulacji momentu obrotowego: 1 - 16 + wiercenie, wiercenie z udarem

maksymalny moment obrotowy (wkręcanie miękkie/twarde): 35Nm / 55Nm

klasa ochronności: III

wymiary: 230 x 220 mm

waga: 1,3 kg